

## ДВУХРЯДНЫЙ КУКУРУЗОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН



**Тип:** Кукурузоуборочный комбайн

**Описание:** Кукурузная жатка используется для обработки кукурузы на силос. Кукурузная жатка Big Drum 1250 имеет 4 кормовых барабана. Благодаря этим барабанам стебли и початки измельчаются под прямым углом. Можно измельчать такие растения как кукуруза, сорго, подсолнечник, стебли хлопка. Количество рядов 2 (70см междурядье).

**Кукурузная жатка** используется для обработки кукурузы на силос. Кукурузная жатка Big Drum 1250 имеет 4 кормовых барабана. Благодаря этим барабанам стебли и початки измельчаются под прямым углом. Можно измельчать такие растения как кукуруза, сорго, подсолнечник, стебли хлопка. Количество рядов 2 (70см междурядье) Кукурузная жатка имеет измельчитель и кормовой барабан. Ширина жатки 1,25м. Благодаря этому оборудование может измельчать два ряда кукурузы за один раз. Одной из самых важных особенностей машины является – складываемая рама. Раму можно сложить так, чтобы машина была позади трактора. Двигаясь назад, машина оставляет проход по середине поля, что приводит к сокращению количества оборотов и расхода топлива.

**Измельчитель и втягивающий барабан обрабатывают кукурузу и переносят ее в отдельный барабан.**

Кормовая система жатки разработана таким образом, чтобы маховик работал под прямым углом для качественного силоса. Маховик оборудован 10 закрепленными ножами, которые совершают 1400 об./мин. Работу маховика контролируют два втягивающих барабана и два роллера корн-крекера. Один роллер – ребристый, а другой- нет. Они вертикально установлены прямо за барабанами так, чтобы стебли и початки всегда были измельчены под правильным углом. Это секрет быстрого измельчения и небольшого потребления электроэнергии.

В оборудование также встроены легко доступные затворы для защиты. Он предохраняет систему против попадания земли и камней при неблагоприятных природных условиях. Высота ролера регулируется для оптимальной работы при неблагоприятных природных условиях, попадании земли и камней.

С помощью гидравлического цилиндра трактор легко контролирует работу желоба. Желоб имеет достаточную длину и высоту, чтобы двигаться в одном направлении с прицепом. Также он имеет дополнительное приспособление для работы с грузовыми машинами и высокими прицепами.

**Измельчающий нож** легко работает вместе со встроенным устройством, которое сохраняет остроту ножей.

### Технические характеристики

Характеристика	Big Drum 1250
Высота (мм)	4200
Ширина (мм)	3290
Длина (мм)	3200
Вес (кг)	1450
Необходимая мощность (кВт/л.с.)	64/90
Рабочие обороты (об/мин)	540