

## DONGFENG DF-304

**Тип:** Минитрактор



**Описание:** Китайские минитракторы DongFeng DF-304 с козырьком имеют четырехтактный дизельный двигатель 30 л.с. с низкими шумовыми характеристиками. В базовой комплектации у мини - трактора DongFeng DF -304 установлена европейская трехточечная навесная система, передние грузы и 2 пары гидровыходов.

### Минитрактор DF-304 - Основные конфигурации:

- Функция двойного сцепления
- Двойной поворот скорости Р.Т.О.
- Передвижение
- Усилитель руля
- Капот из стеклопакета
- Высококачественный материал сидений
- Ремень безопасности

### Минитрактор DF-304 - Функции:

- Складной ROPS
- Защита от солнца
- Пружинящая система сидений
- Шины
- Шина для сельского хозяйства
- ЕРА Двигатель
- Гидравлический выход

### Минитрактор DF-304 - Тип:

- Минитрактор оснащен трехцилиндровым двигателем
- Минитрактор с приводом на 4 колёса

### Технические характеристики

| Модель                         |  | New DF-304                                |      |
|--------------------------------|--|---|------|
| Колёсная формула               |  | 4×4 4WD                                   |      |
| Габаритные размеры Д×Ш×В (мм)  |  | 3235x1490x1520(высота до рулевого колеса) |      |
| Колея (мм)                     | передних колес   | 1200                                      |      |
|                                | задних колес   | 1100, 1200 ,1300, 1400, 1500              |      |
| База (мм)                      |  | 1710                                      |      |
| Дорожный просвет (мм)          |  | 358                                       |      |
| Наименьший радиус поворота (м) |  | 3,2                                       |      |
| Номинальное усилие (Н)         | тяговое  | на рисовом поле                           | 4950 |
|                                |  | на суходольном поле                       | 6940 |
| Масса                          | Масса конструкторная (кг) (не включается масса передних и задних балластных грузов, воды, топлива дизельного, масла моторного, масла трансмиссионного, дуги безопасности и кабины) |   | 1330 |
|                                | Минимальная масса эксплуатационная (кг) (включается масса тракториста 75 кг, воды, топлива дизельного, масла моторного и масла трансмиссионного)                                   |   | 1480 |
|                                | передних балластных грузов (кг)  |   | 120  |
|                                | задних передних грузов (кг)  |   | 160  |
|                                |  |   |      |
| объем заливания                | в радиатор(кг)   |   | 7,5  |
|                                | в топливный бак (кг)   |   | 30   |
|                                | в масляный картер двигателя (кг)   |   | 4,5  |
|                                | в фильтр воздушный масляный (кг)   |   | 0,7  |
|                                | масла для гидравлического рулевого механизма(кг)   |   | 0,55 |
|                                |  | масла для                                 | 25   |

|   |          |                   |                               |                           |
|---|----------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
|   |          | трансмиссии (кг)  |                               |                           |
|   |          | масла для         |                               | X                         |
|   |          | подъемника (кг)   |                               |                           |
|   |          | в передний        |                               | 6                         |
|   |          | ведущий мост (кг) |                               |                           |
|   |          | масла для         |                               | X                         |
|   |          | тормозов (кг)     |                               |                           |
|   |          | в редуктор        |                               |                           |
|   |          | кончных передач   |                               | X                         |
|   |          | (кг)              |                               |                           |
|   |          | задние            |                               | O                         |
|   |          | балластные грузы  |                               |                           |
|   |          | пневмосистема     |                               | O                         |
|   |          | дуга безопасности |                               | O                         |
|   |          | противосолнечный  |                               | O                         |
|   |          | козырёк           |                               |                           |
|   |          | задние выходы     |                               | O                         |
|   |          | для гидросистемы  |                               |                           |
| опция (по заказу)   |          | кабина            |                               | O                         |
|   |          | отопливаемая      |                               |                           |
|   |          | гидравлический    |                               | X                         |
|   |          | рулевой механизм  |                               |                           |
|   |          | колеса газонные   |                               | O                         |
|   |          | колеса            |                               | O                         |
|   |          | индустриальные    |                               |                           |
|   |          | расширенные       |                               |                           |
|   |          | колеса            |                               | O                         |
|   |          | агрономные        |                               |                           |
| Теоретическая   | скорость | Вперёд            | 1.73, 2.85, 4.59, 6.17, 8.98, |                           |
| (км/ч) (без низших перелач)   |          | Назад             | 14.79, 23.80, 31.90           |                           |
|   |          |                   | 2.28, 11.83                   |                           |
| Теоретическая   | скорость | Вперёд (опция)    |                               | X                         |
| (км/ч) (опция)  | (с       | Назад (опция)     |                               | X                         |
| низшими передачами)   |          |                   |                               |                           |
| Двигатель   |          |                   |                               | ZN390T                    |
| Тип   |          |                   |                               | 3-цилиндровый             |
| Мощность номинальная, кВт (л. с.)   |          |                   |                               | 22.1/30                   |
| Максимальный крутящий момент (Н·м)  |          |                   |                               | 96.8                      |
| Коэффициент запаса крутящего момента  |          |                   |                               | ≥15%                      |
| Компрессия  |          |                   |                               | 18                        |
| Номинальный расход топлива, г/кВт.ч   |          |                   |                               | ≤ 255                     |
| Номинальная частота вращения (об/мин)   |          |                   |                               | 2500                      |
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм)  |          |                   |                               | 90x95                     |
| Рабочий объём (л)   |          |                   |                               | 1.813                     |
| Муфта сцепления   |          |                   |                               | двойственного действия    |
| Коробка переключения передач  |          |                   |                               | (4+1)X2 4 передачи        |
|   |          |                   |                               | переднего хода и 2        |
|   |          |                   |                               | передачи заднего хода     |
| Колеса  |          | передние          |                               | 6.50-16                   |
|   |          | задние            |                               | 11.2-24                   |
| Рулевое управление  |          |                   |                               | полногидравлическое       |
| Тормоза   |          |                   |                               | колодочные или дисковые   |
| Способы регулирования по положению сельхозорудий                                      |          |                   |                               | Позиционное регулирование |
| Грузоподъёмность заднего навесного устройства на расстоянии 610мм от оси подвеса (кг) |          |                   |                               | 496                       |

3-точечная навеска

ВОМ

Производительность насоса (мл/мин).  
Безопасное включенное давление (мПа)

Частота вращения  
(об/мин)  
Размер шлица

6-ф35 Прямобочный шлиц  
14  
14

Категория: I

540/1000