

ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР

Тип: Погрузчик-экскаватор

Описание: Погрузчик-экскаватор.



Технические характеристики

Базовый трактор	МТЗ-92.П «Беларус»
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.)	60 (81)
Транспортная скорость, км/ч	0...18
Габаритные размеры	
Длина, Амкодор 702 / Амкодор 702В, мм	7630 / 6750
Ширина, мм	2500
Высота, мм	3800
Высота по крыше кабины, мм	2725
Масса эксплуатационная, Амкодор 702 / Амкодор 702В, кг	6350 / 5985
Экскаваторное оборудование	
Тип	обратная лопата
Вместимость ковша, геометрическая / номинальная, м ³	0,25 / 0,28
Глубина копания, мм	4200
Радиус копания на уровне стоянки, мм	5450
Высота выгрузки, мм	3500
Ширина ковша, мм	675
Угол поворота экскаваторного оборудования в плане, град	170

Погрузочное оборудование

АМКОДОР 702(ТО-49)в базовом исполнении оснащается быстросменными основным ковшом и бульдозерным неповоротным отвалом.

На экскаваторе АМКОДОР 702В(ТО-49.40) вместо погрузочного оборудования устанавливается несъемное бульдозерное оборудование.

Грузоподъемность, кг	750
Вместимость ковша, геометрическая / номинальная, м ³	0,38 / 0,44
Ширина режущей кромки, мм	1600
Высота разгрузки, мм	2600
Вылет кромки ковша, мм	585
Ширина бульдозерного отвала, с уширителями / без уширителей, мм	2550 / 2100

Сменные рабочие органы (по дополнительному заказу)

1. Ковш увеличенный
2. Ковш для снега
3. Ковш двухчелюстной
4. Ковш для корнеплодов
5. Вилы грузовые
6. Вилы сельскохозяйственные
7. Вилы с захватом
8. Захват челюстной

-
9. Захват длинноволокнистых материалов
 10. Захват рулонов соломы
 11. Крюк монтажный

Сменные рабочие органы к экскаваторному оборудованию (по дополнительному заказу)

1. Гидромолот
2. Ковш узкий (ширина 300 мм)
3. Ковш активный ударного действия
4. Ковш грейферный