

КУЛЬТИВАТОР ОКУЧНИК НАВЕСНОЙ

Тип: Культиватор окучник навесной



Описание: Предназначен для нарезки гребней, довсходовой и послевсходовой обработки междурядий 4-х рядных посадок картофеля с одновременным боронованием и окучиванием, боронования по всходам, окучивания или культивации, подкормки растений сыпучими минеральными удобрениями.

Предназначен для нарезки гребней, довсходовой и послевсходовой обработки междурядий 4-х рядных посадок картофеля с одновременным боронованием и окучиванием, боронования по всходам, окучивания или культивации, подкормки растений сыпучими минеральными удобрениями.

По заявке покупателя культиватор комплектуется следующим:

- подкормочное приспособление для внесения сыпучих минеральных удобрений,
- комплект роторов к окучнику,
- комплект лап плоскорежущих односторонних (правых, левых),
- комплект стрелчатых лап,
- борона сетчатая БС-3.

Обеспечивает качественное рыхление почвы в междурядьях на заданную глубину с уничтожением сорняков, паралелограмная подвеска секций рабочих органов обеспечивает копирование рельефа почвы, шины атмосферного давления и обрешеченные катки культиватора обеспечивают их самоочистку от налипшей грязи, предусмотрен вариант использования культиватора для сплошной культивации с использованием лап стрелчатых. Агрегируется с тракторами тягового класса 1.4.

Технические характеристики

Наименование показателей	Значение показателей	Значение показателей
	КОН-1,4А	КОН-2,8А
Производительность, га/час	0,8-1,3	1,7-2,2
Рабочая ширина захвата, м	1,4	2,8
Ширина междурядий, см	70/75	70/75
Глубина обработки почвы, см	6-14	6-14
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм,		
Длина/ширина/высота, мм	2200/1800/1250	2200/3200/1250
Масса, кг	420	660