

Косилка роторная прицепная

Тип: Косилка роторная прицепная

Описание: Косилка Berkut прекрасно подойдет для высокоурожайных полей - с высокой скоростью она скашивает, плющит и укладывает в валок травы любой влажности и урожайности. Ротационная косилка прицепная косилка КРП-302 Berkut создана для работы на высокоурожайных полях - свыше 150 ц/га - и применяется во всех зонах равнинного земледелия. Агрегируется с тракторами тягового класса 1,4 т.с.



Косилка Berkut прекрасно подойдет для высокоурожайных полей — с высокой скоростью она скашивает, плющит и укладывает в валок травы любой влажности и урожайности.

Ротационная косилка прицепная косилка КРП-302 Berkut создана для работы на высокоурожайных полях — свыше 150 ц/га — и применяется во всех зонах равнинного земледелия. Агрегируется с тракторами тягового класса 1,4 т.с.

Berkut скашивает на высокой скорости (9-18 км/ч) даже полеглые травы, одновременно плющит массу и укладывает ее в валок. Может использоваться также и без плющилки — для укладывания трав в прокос. Выбор профессионалов агробизнеса подтверждает очевидные преимущества косилки Berkut:

- шевронная плющилка гарантирует быстрое и равномерное высыхание скошенной массы, а это означает сохранение всех питательных свойств кормов;
- чистый срез на высоких скоростях обеспечивает высокая частота вращения роторов — 3180 об/мин;
- благодаря пружинно-рычажному механизму уравнивания, косилка стабильно и безошибочно копирует рельеф почвы;
- косилка надежно защищена от перегрузок — их предотвращает карданный вал со встроенной обгонной муфтой;
- перевод косилки из рабочего положения в транспортное осуществляется из кабины трактора, что значительно увеличивает скорость работ

Технические характеристики

Производительность за 1 час основного времени, га/час, до	4,5
Производительность за 1 час эксплуатационного времени, га/час, до	3,38
Ширина захвата, м	3,2
Рабочая скорость, км/ч, до	18
Транспортная скорость, км/ч, до	20
Масса, кг, не более:	
Косилка с кондиционером	1530
Без кондиционера	1360
Число оборотов ВОМ, об/мин	1000
Число оборотов ротора, об/мин, до	3000
Ширина колеи трактора, мм	1600
Транспортный просвет, не менее, мм	280
Габаритные размеры, мм	
длина	6730
ширина	3100
высота	1490