

## ПЛУГ 3-Х КОРПУСНЫЙ НАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ

**Тип:** Плуг 3х корпусный навесной оборотный



**Описание:** Плуг 3-х корпусный навесной оборотный ПОН-3-35 Предназначен для гладкой пахоты на глубину до 27 см не засоренных камнями, плитняком и другими включениями почв, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа и твердостью до 0,4 МПа.

Предназначен для гладкой пахоты на глубину до 27 см не засоренных камнями, плитняком и другими включениями почв, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа и твердостью до 0,4 МПа. Данная модель плуга имеет ряд преимуществ:

- использование оборотного плуга, пахота которым производится челночным способом, позволяет экономить топливо, так как нет необходимости делить обрабатываемое поле на загонки, что особенно актуально на малоконтурных полях;
- гладкая пахота позволяет обеспечить обработку почвы без свальных гребней и развальных борозд;
- использование полувинтовых корпусов с такими элементами как долото и грудь отвала позволяет увеличить срок службы меняются только эти быстроизнашиваемые элементы, продлевая срок службы более дорогим лемеху и крылу отвала соответственно;
- полувинтовая лемешно-отвальная поверхность значительно улучшает оборот пласта (заделка пожнивных, растительных остатков до 98%) и крошечные почвы.

Агрегируется с тракторами класса 1,4(МТЗ-82 и их аналоги).

### Технические характеристики

Спецификация	Значение
Габаритные размеры в рабочем положении: (длина*ширина*высота), мм.	2650*2000*1600
Производительность за 1 час основного времени, га	0.73-0.94
Рабочая скорость движения, км/ч	7-9
Рабочая ширина захвата плуга, м.	1.05
Глубина пахоты, см.	до 27
Масса, кг.	750