

## ПЛУГ 4-Х КОРПУСНЫЙ НАВЕСНОЙ

**Тип:** Плуг 4-х корпусный



**Описание:** Плуг 4-х корпусный навесной ПЛН-4-35П (ПЛН-4-35П-2) предназначен для пахоты почв под зерновые и технологические культуры на глубину до 35см, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,1 Мпа (1,0 кгс/см<sup>2</sup>).

Плуг 4-х корпусный навесной ПЛН-4-35П (ПЛН-4-35П-2) предназначен для пахоты почв под зерновые и технологические культуры на глубину до 35см, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,1 Мпа (1,0 кгс/см<sup>2</sup>).

Плуг ПЛН-4-35П агрегируется с тракторами Т-74, ДТ- 75, ДТ-75М (ПЛН-4-35П-2 с тракторами Беларус-1025,1221) Плуг оснащается полувинтовыми корпусами ПЛП-01.000 с углоснимками, которые обеспечивают заделку в почву пожнивных и растительных остатков с качеством до 98%.

Носок корпуса усилен специальной накладкой (долотом) что увеличивает износостойкость лемеха и груди отвала. Составной отвал и оборотная боковина повышают ресурс рабочего времени интенсивно изнашиваемых деталей корпуса, что уменьшает массу запчастей. Все интенсивно изнашиваемые детали корпусов изготавливаются из стали 65Г и термически обрабатываются.

Стойки полувинтовых корпусов взаимозаменяемы с серийными, что позволяет устанавливать корпуса ПЛП – 01.000. на рамы плугов типа ПЛН изготавливаемых ранее другими предприятиями стран СНГ.

### Технические характеристики

Спецификация	Значение
рабочая ширина захвата, м	1,4
глубина пахоты, см	20- 27
рабочая скорость движения, км/ч	6 – 8
производительность за 1 час основного времени га/ч	0.7- 0.9
Габаритные размеры ,мм	
длина	3550
ширина	1950
высота	1515 (1225)
масса, кг	678 (685)