

ПРИЦЕПНОЙ КОРМОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН



Тип: Минитрактор

Описание: Прицепной кормоуборочный комбайн КСД — 2.0 Sterh обладает поистине широкими техническими возможностями: скашивание с укладкой в прокос, скашивание с формированием валка, измельчение и погрузка в транспортное средство, доизмельчение травяной массы — легко выполнимые задачи.

Прицепной кормоуборочный комбайн КСД — 2.0 Sterh обладает поистине широкими техническими возможностями: скашивание с укладкой в прокос, скашивание с формированием валка, измельчение и погрузка в транспортное средство, доизмельчение травяной массы — легко выполнимые задачи.

Естественные и сеяные травы, ботва сахарной свеклы и картофеля, измельченная стерня подсолнечника, силосные культуры становятся кормами высшего качества, попадая под ножи прицепного комбайна Sterh. Конструкция комбайна позволяет вести работу на повышенной скорости, загружая измельченной массой транспортное средство или укладывая скошенную массу в прокос.

Оптимальная кинематика и надежный редуктор обеспечивают производительность комбайна до 38 т/ч. Специальная конструкция опорных колёс позволяет регулировать ширину колеи и дает возможность работы на различных междурядьях. Роторный подбирающий аппарат отвечает за грубое измельчение массы, аппарат с режущей парой проводит доизмельчение.

Ножи из спецсплава самозатачиваются, при этом двухлезвийные ножи измельчителя имеют двойной ресурс — после износа одной стороны нож можно просто перевернуть. Комбайн прост в транспортировке и досборке благодаря раскладывающейся снице. Гидравлический привод силосопровода позволяет управлять процессом выгрузки массы прямо из кабины трактора.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип	Прицепной
Рабочая ширина захвата, м	2
Производительность, т/ч	38
Высота среза, мм	38-200
Масса конструкционная, кг	1250
Рабочая скорость	5,7-7,2
Габаритные размеры, мм (длина x ширина x выс)	4360x3350x3570
Частота вращения ВОМ, об/мин	540
Частота вращения измельчающего аппарата об/мин	2545