
Тюковый пресс-подборщик KE-555



Тип: Тюковый пресс-подборщик

Описание: Тюковой пресс-подборщик — универсальное средство подбора валков сена естественных и сеяных трав или соломы, прессования их в тюки прямоугольной формы с обвязкой шпагатом.

KE 555 Пресс-подборщик

- Опорное колесо обеспечивает защиту во всех грубых полевых условиях,
- Непрерывная производительность благодаря всемирно известному узловому набору,
- Вентилятор, установленный на узле, обеспечивает очистку узловязателя при любых обстоятельствах,
- Система вала соединена непосредственно с коробкой передач,
- Специальная передовая передача работает быстрее и мощнее,
- Интеллектуальная поршневая система обеспечивает перемещение системы захвата в соответствии с условиями работы на поле.

Технические характеристики

ТЮКОВАЯ КАМЕРА		
Размеры камеры	см	36 x 46
Длина хода	см	71
Ход поршня	ход/мин	93
Окно подачи	см ²	1500
ТЮК		
Длина тюков	см	30 - 135
Вес тюков	кг	71
Производительность	тюков / день	2000 - 2500
Набор узловязателя		2 шпагата
СИСТЕМА ПОДБОРА		
Ширина захвата	см	165
Ширина зазора	мм	70
Зубчатые решетки		5 решеток
Количество зубьев	шт.	100
Шина правая		225 / 70 / R15
Шина левая		10,0 / 80 - 15,3 бескамерная 10 PLY
Заднее среднее опорное колесо		16,5 x 6,50 - 8 6 PR
Опорное колесо		400 x 8 6 PR
Масса		
Длина пресс-подборщика (по дороге)	см	505
Длина тюка (дежурный)	см	608
Ширина пресс-подборщика	см	237
Высота пресс-подборщика	см	182
Требования к минимальной мощности	HP	45
ВОМ (карданные валы, валы привода, привод)	об/мин.	540
Коробка передач		
		2 вала