

КОСИЛКА ПЛЮЩИЛКА ПРИЦЕПНАЯ

Тип: Косилка плющилка прицепная



Описание: Косилка-плющилка предназначена для кошения трав с одновременным плющением скошенных растений и укладкой их на стерню в валок. Косилка может быть использована на скашивании трав без плющения со сбором массы в валок. Косилка-плющилка агрегируется с тракторами тягового класса 1,4.

Косилка-плющилка предназначена для кошения трав с одновременным плющением скошенных растений и укладкой их на стерню в валок. Косилка может быть использована на скашивании трав без плющения со сбором массы в валок. Косилка-плющилка агрегируется с тракторами тягового класса 1,4.

Косилка-плющилка прицепная ПАЛЕССЕ СТ42 сертифицирована на соответствие требованиям Европейских директив и маркируется знаком CE

Достоинства:

- Косилка унифицирована с выпускаемыми производственным объединением "Гомсельмаш" жатками для уборки трав, которыми комплектуются кормоуборочные комбайны.
- Конструкция беспальцевого режущего аппарата позволяет использовать косилку для кошения трав второго и последующих укосов.
- Косилка-плющилка образует вспушенный валок, что в сочетании с плющением (при котором достигается вскрытие покровных тканей растений) обеспечивает активное испарение влаги и быстрое подвяливание скошенной травы.
- Для удобства транспортирования по дорогам косилка оснащена системой быстрого перевода в транспортное положение.

Технические характеристики

Характеристики	Ед.изм.	Значение
Производительность за час основного времени	га/ч	1,0...2,8
Ширина образуемого валка	м	0,8 ... 1,6
Высота образуемого валка, не более	м	0,4
Содержание расплющенных растений бобовых трав в общей массе, не менее	%	90
Ширина захвата	м	4,2