

## ОДНОРЯДНЫЙ КУКУРУЗОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН



**Тип:** Кукурузоуборочный комбайн

**Описание:** Кукурузная жатка – идеальное решение для маленьких ферм. Машина соединяется с трактором с помощью зацепки 3рт.; вес машины приходится на шины. Переходной мост состоит из трансмиссии и карданного вала. Кормовой механизм состоит из двух втягивающих барабанов. Режущие ножи, находящиеся в барабане, обеспечивают аккуратное измельчение.

- Кукурузная жатка – идеальное решение для маленьких ферм. Машина соединяется с трактором с помощью зацепки 3рт.; вес машины приходится на шины.
- Переходной мост состоит из трансмиссии и карданного вала. Кормовой механизм состоит из двух втягивающих барабанов. Режущие ножи, находящиеся в барабане, обеспечивают аккуратное измельчение. При чрезмерной перегрузке в жатке есть предохранительный механизм.
- Система работает благодаря установленной трансмиссии. Измельчающий механизм состоит из 12 ножей для того, чтобы обеспечить измельчение стеблей с минимальной длиной 5 мм.
- Во время работы, высота оборудования регулируется для оптимальной работы при неблагоприятных природных условиях, а также попадании земли и камней.
- Измельчающий нож легко работает вместе со встроенным устройством, которое сохраняет их остроту.
- Желоб и дефлектор вращаются благодаря гидравлическому цилиндру. Давление для гидравлического цилиндра обеспечивается насосом.
- Высоту машины можно уменьшить, сложив нижнюю часть желоба.

### Технические характеристики

	MS12SL
Высота (мм)	3100
Ширина (мм)	2400
Длина (мм)	2300
Вес (кг)	540
Необходимая мощность (кВт/л.с.)	32/45