

Смеситель кормов Fimaks FMV 12S

Тип: Смеситель кормов



Краткое описание: Кормосмесители компании Fimaks FMV 12F — одно из идеальных решений для хозяйств с 120-150 животных. Кормосмесители FMV 12F приготовит корм с оптимальной производительностью. Простая, прочная и легкая конструкция машины делает ее лучшим оборудованием для молочных ферм.

Кормосмесители компании Fimaks FMV 12F — одно из идеальных решений для хозяйств с 120-150 животных. Кормосмесители FMV 12F приготовит корм с оптимальной производительностью. Простая, прочная и легкая конструкция машины делает ее лучшим оборудованием для молочных ферм.

Конструкция вертикального шнека, оснащенного закаленными режущими ножами покрытые вольфрамом, быстро измельчают тюки сенажа и приготавливают однородный корм, перемешанный с другими кормами и добавками. Из-за специального дизайна шнека в кормосмесителе нет мертвых точек. Это в свою очередь предотвращает развитие бактерий, так как корм не оседает на дне смесителя. Простой в использовании кормосмеситель Fimaks повышает прибыльность вашего хозяйства путем подготовки однородных смесей в течение короткого времени.

Корпус ST52, итальянская трансмиссия, закаленные ножи покрытые вольфрамом, регулируемый домкрат, лестница и многие другие функции делают смесители Fimaks легкими в эксплуатации, хранении и обслуживании.

Существуют также **дополнительные** функции, которые Fimaks обеспечивает для вертикальных смесителей FMV 12F.

- Система взвешивания
- Электрический мотор
- Боковой конвейер
- Загрузочный ковш
- Программа Winscale на весы
- Гидравлический насос
- Магнит
- Карданный вал работы под высоким углом
- Редуктор (уменьшает требующуюся мощность на 20%)

Технические характеристики

Объем (м ³)	12
Система разгрузки	Система разгрузки
Число шнеков	1
Высота (мм)	2870
Длина (мм)	4750
Ширина (мм)	2400
Вес (кг)	4000
Потребляемая мощность (квт / л.с.)	59/80
Число ножей (большие/маленькие/регулируемые)	6/12/2
Вом (об/мин)	540
Толщина основания/корпуса/шнека (мм)	20/6/12
Шины	2x(4.00×60 r15.5)