

## DONGFENG DF-304

**Тип:** Минитрактор



**Описание:** Китайские минитракторы DongFeng DF-304 с Кабиной имеют четырехтактный дизельный двигатель 30 л.с. с низкими шумовыми характеристиками. В базовой комплектации у минитрактора DongFeng DF-304 установлена европейская трехточечная навесная система, передние грузы и 2 пары гидровыходов.

### Минитрактор DF-304 - Основные конфигурации:

- Функция двойного сцепления
- Двойной поворот скорости Р.Т.О.
- Передвижение
- Усилитель руля
- Капот из стеклопакета
- Высококачественный материал сидений
- Ремень безопасности

### Минитрактор DF-304 - Функции:

- Складной ROPS
- Защита от солнца
- Пружинящая система сидений
- Шины
- Шина для сельского хозяйства
- ЕРА Двигатель
- Гидравлический выход

### Минитрактор DF-304 - Тип:

- Минитрактор оснащен трехцилиндровым двигателем
- Минитрактор с приводом на 4 колёса

**Технические характеристики**

Модель		New DF-304
Колёсная формула		4×4 4WD
Габаритные размеры	Д×Ш×В (мм)	3235×1490×1520 (высота до рулевого колеса)
Колея (мм)	передних колес	1200
	задних колес	1100, 1200, 1300, 1400, 1500
База (мм)		1710
Дорожный просвет (мм)		358
Наименьший радиус поворота (м)		3,2
Номинальное тяговое усилие (Н)	на рисовом поле	4950
	на суходольном поле	6940
Масса	Масса контрукционная (кг) (не включается масса передних и задних балластных грузов, воды, топлива дизельного, масла моторного, масла трансмиссионного, дуги безопасности и кабины)	1330
	Минимальная масса эксплуатационная (кг) (включается масса тракториста 75 кг, воды, топлива дизельного, масла моторного и масла трансмиссионного)	1480
	передних балластных грузов (кг)	120
	задних передних грузов (кг)	160
объем заливания	в радиатор(кг)	7,5
	в топливный бак (кг)	30
	в масляный картер двигателя (кг)	4,5
	в фильтр воздушный масляный (кг)	0,7
	масла для гидравлического рулевого механизма(кг)	0,55
	масла для трансмиссии (кг)	25
	масла для подъемника (кг)	X
	в передний ведущий мост (кг)	6
масла для тормозов (кг)	X	
	в редуктор кончных передач (кг)	X
опция (по заказу)	задние балластные грузы	O
	пневмосистема	O
	дуга безопасности	O
	противосолнечный козырёк	O
	задние выходы для гидросистемы	O
	кабина отопляемая	O
	гидравлический рулевой механизм	X
колеса газонные	O	
	колеса индустриальные	O
	расширенные колеса агрономные	O
Теоретическая скорость (км/ч) (без низших перелач)	Вперёд	1.73, 2.85, 4.59, 6.17, 8.98, 14.79, 23.80, 31.90
	Назад	2.28, 11.83
Теоретическая скорость (км/ч) (опция) (с низшими передачами)	Вперёд (опция)	X
	Назад (опция)	X
Двигатель		ZN390T
Тип		3-цилиндровый

Мощность номинальная, кВт (л. с.)		22.1/30
Максимальный крутящий момент (Н·м)		96.8
Коэффициент запаса крутящего момента		≥ 15%
Компрессия		18
Номинальный расход топлива, г/кВт.ч		≤ 255
Номинальная частота вращения (об/мин)		2500
Диаметр цилиндра x ход поршня (мм)		90x95
Рабочий объём (л)		1.813
Муфта сцепления		двойственного действия
Коробка переключения передач		(4+1)X2 4 передачи переднего хода и 2 передачи заднего хода
Колеса	передние	6.50-16
	задние	11.2-24
Рулевое управление		полногидравлическое
Тормоза		колодочные или дисковые
Способы регулиро-вания по положе-нию сельхозорудий		Позиционное регулирование
Грузоподъёмность заднего навесного устройства на расстоянии 610мм от оси подвеса (кг)		496
3-точечная навеска		Категория: I
ВОМ	Частота вращения (об/мин)	540/1000
	Размер шлица	6-ф35 Прямобочный шлиц
Производительность насоса (мл/мин).		14
Безопасное включенное давление (мПа)		14