

Минитрактор DONGFENG DF-404



Тип: Минитрактор

Описание: Полноприводный минитрактор Dongfeng DF-404 с козырьком, гидроусилитель руля, две пары гидровыходов, блокировка задних колес. Дизельный двигатель с водяным охлаждением мощностью 40 л.с

Минитрактор Dongfeng DF-404 – полноприводный трактор, оснащенный:

- 4-цилиндровым 40-сильным дизельным двигателем с жидкостной системой охлаждения;
- Механической КПП с 4-мя передними и 1-й задней передачей (2-мя рядами);
- Гидроусилителем руля;
- 2-канальной выносной гидравликой;
- Обтекающим металлическим капотом
- 3-точечной навесной системой;
- Узлом сцепки для подсоединения прицепных устройств;
- Однопроводным электрооборудованием: фарами, электрогенератором с регулятором, электростартером.

Мини трактор Dongfeng DF-404 агрегатируется с разнообразным навесным оборудованием:

- Отвальной лопатой;
- 3-корпусным усиленным плугом;
- 2-рядной картофелесажалкой;
- Картофелекопателем;
- Почвофрезой;
- Тракторными граблями;
- 5-рядной овощной и 16-рядной зерновой сеялкой;
- Сенокосилкой;
- Фронтальным погрузчиком;
- Дисковой бороной;
- Прицепом грузоподъемностью до 3 тонн;
- Экскаваторной установкой;
- Опрыскивателем на 400 л.

Технические характеристики

Модель двигателя:	ZN490BT
Объем двигателя (куб.см.):	2543
Мощность двигателя (л.с.):	40
Количество цилиндров в двигателе:	4
Объем топливного бака (л.):	28
Расход топлива:	6,6
Трансмиссия:	Механическая
Блокировка дифференциала:	Механическая
Привод колес:	Полный 4WD
Гидроусилитель руля:	Есть
Максимальная грузоподъемность (задняя):	665
Производительность насоса:	40,1
Категория 3-х точечной задней сцепки:	1 категория
Тип вала отбора мощности:	Задний
Управление ВОМ:	Механическое
Скорость вращения заднего ВОМа:	540/1000
Скорость вращения среднего ВОМа:	Нет
Диаметр / Количество шлицов ВОМ:	6 шлицев
Кабина:	Есть
Отопление в кабине:	Есть
Габариты (ДхШхВ):	3460x1500x2170
Колесная база:	1818
Минимальный радиус разворота:	3,2
Вес (кг.):	1485